

Display interactiv IQTouch TB1300 Pro



Display-ul interactiv IQTouch TB1300 Pro este un produs inovator si avansat, perfect adaptat pentru nevoile tale in domeniul educatiei interactive. Cu sistemul de operare Android 13 on board, acest display interactiv ofera o experienta de utilizare intuitiva si personalizabila, cu pagini de start fiabile ce permit accesul usor si rapid la functiile dorite.

Caracteristici Display interactiv IQTouch TB1300 Pro

O caracteristica remarcabila a acestui produs este camera incorporata AI de 4K si cele 8 microfoane, care asigura o experienta captivanta in cadrul conferintelor video. Aceasta configuratie avansata permite o comunicare clara si imersiva, aducand la viata invatarea la distanta sau colaborarea in echipa. Calitatea superioara a afisajului si capacitatile de scriere sunt garantate de tehnologia Zero+, care ofera o legatura perfecta intre ecran si dispozitiv.

Cu 40 de puncte de atingere si 20 de puncte pentru scriere, acest display iti ofera posibilitatea de a interactiona fara probleme si de a desena cu precizie. Suportul pentru Windows Ink imbunatateste interactiunea, oferind un mediu de invatare mai dinamic si creativ.

NFC Access Control

Functionalitatea NFC Access Control este o alta aditie ingenioasa. Prin simpla atingere a unui card NFC, poti porni/opri sau bloca/debloca ecranul tactil, oferindu-ti un control convenabil si sigur. Personalizarea butonului

frontal prin functia C Button Customization adauga o nota de eficienta utilizarii. Alege-ti functia preferata, cum ar fi congelarea imaginii, pentru acces rapid si usor, cu doar o atingere.

Rezolutie 4K UHD

Cu o rezolutie 4K UHD, acest display ofera o calitate a imaginii extraordinara, captivand privitorul si aducand continutul la viata in cele mai mici detalii. Tipul de panou TFT asigura o performanta de inalta calitate, iar rata de raspuns sub 4 ms pentru atingere singulara garanteaza o experienta fluida si fara intreruperi.

Cu o precizie de atingere mai mica de 1 mm, IQTouch TB1300 Pro te va impresiona cu performanta sa fiabila si exacta in ceea ce priveste interactiunea. Indiferent daca esti profesor, elev sau profesionist in domeniul afacerilor, acest display interactiv este instrumentul ideal pentru educatie interactiva si colaborare eficienta. Alege inovatia, alege performanta, alege IQTouch TB1300 Pro pentru o experienta educationala de neuitat.

Specificatii tehnice

Specificatie	Diagonala 98"	Diagonala 110"
Tip panou	TFT	
Iluminare de fundal	LED direct (DLED)	
Rata de raspuns	8 ms	
Refresh	60Hz	
Durata de viata a iluminarii de fundal	50.000 de ore	
Sticla	Sticla securizata de 4 mm cu acoperire anti-orbire (MOHS 7)	
Interactivitate		
Tehnologie touch	IR	
Puncte touch	40	
Puncte scriere	40 de puncte pe Windows; 20 de puncte pe Android	
Rezolutie touch	32768 x 32768	
Rata de raspuns	<4 ms (o singura atingere); <6 ms (intrari tactile maxime)	
Precizie touch	≤1mm	
Sistem de operare compatibil	Suport HID si Win10/Win8/Win7/Mac OS /Android/Chrome OS/Linux	
Conectivitate		
Panoul frontal:	3 x USB 3.0 (Android si PC) 1 x HDMI IN 2.0 1 x Touch-USB 1 x Tip C (USB2.0 & Video & Audio & Touch & 65W) 1x RJ45 (10/1000MB) 2 x HDMI 2.0 (4K@60fps) 1 x USB 2.0 (OTG) 2 x USB 2.0 (Android) 2 x USB 3.0 (Android si PC)	
Intrare:	1 x Tip C (USB2.0 & Video & Audio & Touch & 65 W)	

	2 x USB 2.0 (pentru atingere) 1 x card TF 1 x MIC IN 1 x RS232 1 x DP 1 x HDMI 2.0 (4K 60 fps) 1 x IESIRE COAX SPDIF	
Iesire	1 x casti 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s)	
Android		
Cadru CPU	A73*4 + A53*4	
Viteza procesorului	2,2 GHz	
GPU	ARM Mali-G52 MP8 (8EE)	
RAM	8G	
ROM	128G	
Versiune sistem de operare	Android 13.0	
WiFi si hotspot	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.1x, WPA2, Wi-Fi6 si modul statie (2.4G/5G Dualband)	
Bluetooth	5.2	
NFC	Da	
Alte specificatii		
Camera incorporata	48MP (Camera 4K AI pre-video incorporata cu incadrare automata si urmarire vocala)	
Microfon matrice	8	
Incinte acustice	20W * 2+20W	
Senzor de lumina	Da	
Monitor de temperatura	Da	
Detectarea corpului uman	Da	
Tensiune	100-240V, AC 50-60 Hz	
Standby	≤0,5 W	
Temperatura de lucru	0°C ~ 40°C	
Temperatura de depozitare	-20°C ~ 60°C	
Umiditate de lucru	20% ~ 80% RH, fara condensare	
Umiditate de depozitare	20% ~ 90% RH, fara condensare	
Putere maxima	≤750W	≤900W
Greutate neta	106Kg±1 Kg	128Kg±1 Kg
Greutate bruta	121Kg±1 Kg	145Kg±1Kg
Dimensiunea produsului (L x H x D)	2217 x 1345 x 105 mm	2477 x 1412 x 115 mm
Dimensiunea ambalajului (L x H x D)	2306 x 1520 x 200 mm	2665 x 1595 x 298 mm
VESA	1000 x 400	
Garantie	24 luni	